Zusatzgeräte

Warmwasser-Lufterhitzer LE-Serie

Eigenschaften

Hightech auch bei der Luftverteilung: Mit den voll ausgerüsteten Warmluftverteilern von Krüger bringen Sie die richtige Temperatur in jeden Raum. Auch für Räume mit speziellen Anforderungen, beispielsweise mit temporärem Explosionsrisiko.

Vorteile

- Schnellkupplungen erlauben einfache Installation
- Abgleichventile bereits aufgebaut
- bis 50 kW 230-V-Anschluss
- Temperatur-Regulierung

Artikelnummer	LE-15.2	LE-30.1	LEX-30.2	LE-50.1
Umgebungs-/Raumtemperatur	40 °C max.	40 °C max.	40 °C max.	40 °C max.
Heizleistung	15 kW	30 kW	30 kW	50 kW
Betriebsdruck Heizung max.	10 bar	10 bar	16 bar	10 bar
Wassertemperatur Heizen	90 °C	90 °C	90 °C	90 °C
Motorleistung	125 W	205 W	240 W	540 W
Spannung	230 V	230 V	400 V	230 V
Frequenz	50 Hz	50 Hz	50 Hz	50 Hz
Stromaufnahme max.	0.58 A	0.94 A	0.6 A	2.5 A
Leistungsaufnahme max.	125 W	215 W	240 W	540 W
Absicherung	10 A/T	10 A/T	10 A/T	10 A/T
Stecker	T12	T12	CEE 16	T12
Masse B × L × H	390 × 790 × 705 mm	390 × 920 × 840 mm	760 × 960 × 860 mm	390 × 800 × 815 mm
Gewicht	33 kg	44 kg	88 kg	58 kg
Schalldruckpegel 3 m	57 dB (A)	58 dB (A)	67 dB (A)	64 dB (A)
Schutzart	IP 44	IP 44	IP 44	IP 44
Luftleistung	2 340 m³/h	3 560 m³/h	4 300 m³/h	6 300 m³/h
Anschluss Heizen VL / RL	DN25 KA-31	DN25 KA-31	DN25 KA-31	DN25 KA-31
Frostschutzeinrichtung	nein	nein	nein	nein
Fernüberwachung	nein	nein	nein	nein
Explosionsgeschützt	nein	nein	ja	nein
Einsatzbereich	Bauheizung, Eventheizung	Bauheizung, Eventheizung	Bauheizung, Eventheizung	Bauheizung, Eventheizung