Dispositivi aggiuntivi

Aerotermi ad acqua calda Serie LE

Caratteristiche

Tecnologia d'avanguardia anche nella distribuzione dell'aria. Con i sistemi di distribuzione dell'aria calda completi della Krüger portate la temperatura giusta in qualsiasi locale. Anche per ambienti con requisiti per esigenze particolari, ad esempio con rischio temporaneo di esplosione.

Vantaggi

- raccordi rapidi per una facile installazione
- ventilconvettore alimentato ad acqua calda
- potenza d'allacciamento fino a 50 kW 230 V
- regolazione della temperatura

Numero d'articolo	LE-15.2	LE-30.1	LEX-30.2	LE-50.1
Temperatura ambiente	40 °C max.	40 °C max.	40 °C max.	40 °C max.
Potenza termica	15 kW	30 kW	30 kW	50 kW
Pressione di esercizio riscaldamento mass.	10 bar	10 bar	16 bar	10 bar
Temperatura acqua riscaldamento	90 °C	90 °C	90 °C	90 °C
Potenza del motore	125 W	205 W	240 W	540 W
Tensione	230 V	230 V	400 V	230 V
Frequenza	50 Hz	50 Hz	50 Hz	50 Hz
Consumo corrente mass.	0.58 A	0.94 A	0.6 A	2.5 A
Potenza assorbita mass.	125 W	215 W	240 W	540 W
Fusibile	10 A/T	10 A/T	10 A/T	10 A/T
Spina	T12	T12	CEE 16	T12
Dimensioni L × P × A	390 × 790 × 705 mm	390 × 920 × 840 mm	760 × 960 × 860 mm	390 × 800 × 815 mm
Peso	33 kg	44 kg	88 kg	58 kg
Livello di pressione acustico 3 m	57 dB (A)	58 dB (A)	67 dB (A)	64 dB (A)
Grado di protezione	IP 44	IP 44	IP 44	IP 44
Potenza aria	2 340 m^3/h	3 560 m^3/h	4 300 m^3/h	6 300 m^3/h
Raccordo riscaldamento A / R	DN25 KA-31	DN25 KA-31	DN25 KA-31	DN25 KA-31
Dispositivo di protezione antigelo	no	no	no	no
Controllo a distanza	no	no	no	no
Resistente alle esplosioni	no	no	sì	no
Campo di applicazione	riscaldamento di cantieri, riscaldamento per eventi	riscaldamento di cantieri, riscaldamento per eventi	riscaldamento di cantieri, riscaldamento per eventi	riscaldamento di cantieri, riscaldamento per eventi