

Wärmeluftheizungen

MH-110.2 MH-110.8



Eigenschaften

CO₂-Neutral heizen? Die Wärmeluftheizung wird mit dem alternativen Brennstoff Methanol betrieben. Wenn schnelles Aufheizen gefragt ist, empfiehlt sich der Einsatz von Wärmeluftheizungen. Die zweistufigen Geräte sind einfach bedienbar und in der Ausführung robust verbaut. Ideal geeignet für den Einsatz auf Ihrer Baustelle oder an Ihrem Event. Die Geräte sind mit ihren idealen Abmessungen sehr flexibel einsetzbar. Die Wärmeluftheizungen eignen sich für den Innen- und Ausseneinsatz. Die Luftverteilung im Raum oder Gebäude erfolgt durch freies Einblasen oder mittels Verteilschläuchen.

Technische Daten

Artikelnummer	MH-110.2	MH-110.8
Heizleistung	100kW	110kW
Methanolverbrauch	24.8l/h	25.3l/h
Spannung	400V	400V
Frequenz	50Hz	50Hz
Stromaufnahme max.	7.9 A	7.5 A
Leistungsaufnahme max.	3.2kW	3kW
Absicherung	16 A/T	16 A/T
Stecker	CEE 16	CEE 16
Externe Pressung	750Pa	500Pa
Masse B × L × H	730 × 1810-2220 (ohne und mit Haube) × 1510mm	790 × 2320 × 1445-1640mm
Gewicht	272 kg	350 kg
Ausblasöffnung Ø (wahlweise)	6 × 150 mm / 2 × 300 mm / 1 × 380 mm	4 × 300 mm / 1 × 380 mm / 1 × 500 mm
Rauchrohranschluss Ø	150 mm	200 mm
Schalldruckpegel 3 m	78 dB (A)	68 dB (A)
Luftleistung	5000 m ³ /h	10000 m ³ /h
Heben mit Kran	ja	ja
Fernüberwachung	nein	nein
Einsatzbereich	Bauheizung, Eventheizung, Notheizung	Bauheizung, Eventheizung, Notheizung

Vorteile

- > schnelles Aufheizen
- > zweistufig regulierbar
- > optimale Wärmeverteilung
- > einfache Bedienung
- > robuste Ausführung
- > Auswahl an Brennstoffen
- > für den Innen- und Ausseneinsatz
- > grosse Festzelte und Bauvolumen

mehr Informationen
krueger.ch/heizen