

# Warmluftheizungen

## MH-150.2

## MH-235.1



### Eigenschaften

CO<sub>2</sub>-Neutral heizen? Die Warmluftheizung wird mit dem alternativen Brennstoff Methanol betrieben. Wenn schnelles Aufheizen gefragt ist, empfiehlt sich der Einsatz von Warmluftheizungen. Die zweistufigen Geräte sind einfach bedienbar und in der Ausführung robust verbaut. Ideal geeignet für den Einsatz auf Ihrer Baustelle oder an Ihrem Event. Die Geräte sind mit ihren idealen Abmessungen sehr flexibel einsetzbar. Die Warmluftheizungen eignen sich für den Innen- und Ausseneinsatz. Die Luftverteilung im Raum oder Gebäude erfolgt durch freies Einblasen oder mittels Verteilschläuchen.

### Technische Daten

| Artikelnummer                | MH-150.2                                | MH-235.1                                |
|------------------------------|---|---|
| Heizleistung                 | 150 kW                                  | 200 kW                                  |
| Methanolverbrauch            | 36.4 l/h                                | 51.8 l/h                                |
| Spannung                     | 400 V                                   | 400 V                                   |
| Frequenz                     | 50 Hz                                   | 50 Hz                                   |
| Stromaufnahme max.           | 8 A                                     | 12.5 A                                  |
| Leistungsaufnahme max.       | 4.18 kW                                 | 5.5 kW                                  |
| Absicherung                  | 16 A/T                                  | 16 A/T                                  |
| Stecker                      | CEE 16                                  | CEE 16                                  |
| Externe Pressung             | 500 Pa                                  | 596 Pa                                  |
| Masse B × L × H              | 790 × 2530 × 1490 mm                    | 1120 × 3150 × 1880 mm                   |
| Gewicht                      | 400 kg                                  | 805 kg                                  |
| Ausblasöffnung Ø (wahlweise) | 1 × 380 mm / 2 × 300 mm                 | 2 × 400 mm                              |
| Rauchrohranschluss Ø         | 200 mm                                  | 200 mm                                  |
| Schalldruckpegel 3 m         | 77 dB (A)                               | 71 dB (A)                               |
| Luftleistung                 | 9000 m <sup>3</sup> /h                  | 21570 m <sup>3</sup> /h                 |
| Heben mit Kran               | ja                                      | ja                                      |
| Fernüberwachung              | nein                                    | nein                                    |
| Einsatzbereich               | Bauheizung,<br>Eventheizung, Notheizung | Bauheizung,<br>Eventheizung, Notheizung |

### Vorteile

- > schnelles Aufheizen
- > zweistufig regulierbar
- > optimale Wärmeverteilung
- > einfache Bedienung
- > robuste Ausführung
- > Auswahl an Brennstoffen
- > für den Innen- und Ausseneinsatz
- > grosse Festzelte und Bauvolumen

mehr Informationen  
[krueger.ch/heizen](http://krueger.ch/heizen)