

# Heizzentrale OH-040.4



## Eigenschaften

**OH-040.4** 40kW mit integriertem Tank und Umschaltung auf externen Tank. Die innovative und preisgekrönte Technik des Gerätes mit seinem Brenner «Blue Efficiency®» bietet Ihnen einen besonders bediener- und wartungsfreundlichen Betrieb sowie ein Höchstmass an Komfort und Schadstoffreduzierung. Die einfache Steuerung über das Kesselschaltfeld, stellen eine sehr ökonomische und ökologische Funktion sicher.

## Technische Daten

Artikelnummer	OH-040.4
Heizleistung	38kW + 3kW el. Heizung
Volumen Ausdehnungsgefäss	18l
Ölverbrauch	4.1l/h
Tankinhalt	40l
Spannung	230 V
Frequenz	50Hz
Stromaufnahme max.	14.4 A (1.4 A Kessel + 13 A el. Heiz.)
Absicherung	16 A/T
Stecker	CEE 16
Masse B × L × H	740 × 1110mm × 1310 mm
Gewicht	224kg
Rauchrohranschluss Ø	80mm
Schalldruckpegel 3 m	63 dB(A)
Heizbetrieb	5 - 80°C
UWP Heizung Fördermenge max.	4 m³/h
UWP Heizung Förderhöhe max.	8m
Anschluss Heizen VL / RL	1 ¼ Zoll KA-66 Storz
Sicherheitsventil	3 bar
Heben mit Kran	nein
Kondensierender Heizkessel	nein
Vorlauftemperaturregulierung	ja, fixe elektronische geregelte Temperatur
Fernüberwachung	nein
Einsatzbereich	Bauheizung, Notheizung, darf nur witterungsgeschützt betrieben werden

## Vorteile

- › Kleinste kompakte mobile Heizzentrale
- › vielseitig einsetzbar
- › als Notheizung, Baustellenheizung oder andere mobile Anwendungen
- › mit integriertem 40lt Tank
- › Blaubrenner Blue Efficiency® mit 17kW bzw. 38kW Leistung
- › zusätzlich 3kW elektrische Heizung (Hybrid)
- › Ausdehnungsgefäss inklusive
- › umfangreiche Regelung für unterschiedlichste Anforderungen

mehr Informationen  
[krueger.ch/heizen](http://krueger.ch/heizen)