

# Chaudière mobile OH-040.4



## Spécificités

**OH-040.4** 40 kW avec réservoir intégré et commutation sur réservoir externe. Grâce à sa technologie innovante et primée et à son brûleur « Blue Efficiency® », cet appareil est très facile à utiliser et à entretenir. Il vous permet de bénéficier d'un maximum de confort et de réduire les polluants. La commande simple via le tableau de commande de la chaudière assure un fonctionnement très économique et écologique.

### Caractéristiques techniques

Numéro d'article	OH-040.4
Puissance de chauffage	38 kW + 3 kW chauffage électrique
Volume réservoir d'expansion	18 l
Consommation de mazout	4.1 l/h
Contenance de la citerne	40 l
Tension	230 V
Fréquence	50 Hz
Consommation de courant max.	14.4 A (1.4 A chaudière + 13 A chauffage électrique)
Fusible	16 A/T
Prise	CEE 16
Dimensions P × L × H	740 × 1110 mm × 1310 mm
Poids	224 kg
Raccord pour tuyau de fumée Ø	80 mm
Niveau de pression acoustique 3 m	63 dB(A)
Mode chauffage	5 - 80 °C
Pompe chauffage débit max.	4 m³/h
Pompe chauffage hauteur manométrique max.	8 m
Raccordement chauffage départ/ retour	1 ¼ pouce KA 66 Storz
Soupape de sécurité	3 bar
Soulèvement par grue	non
Chaudière à condensation	non
Régulation température départ	oui, température fixe contrôlée élect.
Surveillance à distance	non
Domaines d'application	chauffage de chantiers, chauffage de secours, ne peut être utilisé que protégé des intempéries

### Avantages

- › la plus petite centrale de chauffage mobile compacte
- › nombreuses utilisations possibles
- › comme chauffage de secours, chauffage de chantier ou autres applications mobiles
- › avec réservoir intégré de 40 l
- › brûleur à flamme bleue Blue Efficiency® d'une puissance de 17 kW ou 38 kW
- › chauffage électrique supplémentaire (hybride) de 3 kW
- › vase d'expansion inclus
- › régulation étendue pour les exigences les plus diverses

plus d'informations  
[krueger.ch/fr/chauffer](http://krueger.ch/fr/chauffer)