

# Centrale termica OH-040.4



## Caratteristiche

L'unità **OH-040.4** da 40 kW è dotata di un serbatoio integrato ed è commutabile su un serbatoio esterno. L'innovativa e pluripremiata tecnologia dell'apparecchio con bruciatore «Blue Efficiency®» offre facilità di uso e manutenzione, il massimo comfort e la riduzione delle emissioni. Il semplice controllo tramite il pannello di comando della caldaia assicura un funzionamento molto economico ed ecologico.

### Dati tecnici

Codice articolo	OH-040.4
Potenza termica	38 kW + 3 kW riscaldamento elettrico
Volume vaso d'espansione	18 l
Consumo di nafta	4.1 l/h
Capacità serbatoio	40 l
Tensione	230 V
Frequenza	50 Hz
Consumo corrente mass.	14.4 A (1.4 A Kessel + 13 A risc.eletr.)
Fusibile	16 A/T
Spina	CEE 16
Dimensioni L x P x A	740 x 1110 mm x 1310 mm
Peso	224 kg
Raccordo tubo gas combusti Ø	80 mm
Livello di pressione acustico 3 m	63 dB(A)
Modalità riscaldamento	5 - 80 °C
Pompa riscaldamento quantità trasportata mass.	4 m³/h
Pompa riscaldamento prevalenza mass.	8 m
Raccordo riscaldamento mandata / ritorno	1 ¼ pollice KA-66 Storz
Valvola di sicurezza	3 bar
Sollevabile con gru	no
Caldaia a condensazione	no
Regolazione temperatura di mandata	sì, a temperatura fissa con regolazione elettr.
Controllo a distanza	no
Campo di applicazione	riscaldamento di cantieri, riscaldamento d'emergenza, può essere gestito solo al riparo dalle intemperie

### Vantaggi

- › la centrale termica mobile e compatta più piccola
- › impiego versatile
- › riscaldamento di emergenza, riscaldamento di cantieri o altre applicazioni mobili
- › con serbatoio integrato da 40 litri
- › bruciatore Blue Efficiency® a fiamma blu da 17 kW o 38 kW di potenza
- › riscaldamento elettrico supplementare da 3 kW (ibrido)
- › vaso d'espansione incluso
- › ampia regolazione per le più svariate esigenze

più informazioni  
[krueger.ch/it/riscaldamento](http://krueger.ch/it/riscaldamento)