

Warmluftheizung OH-055.3



Eigenschaften

Wenn ein schnelles Aufheizen gefragt ist, empfiehlt sich der Einsatz von Warmluftheizungen. Die **OH-055.3** ist einfach bedienbar und in der Ausführung robust verbaut. Ideal geeignet für den Einsatz auf Ihrer Baustelle oder an Ihrem Event. Das Gerät eignet sich für den Innen- und Ausseneinsatz.

Die **OH-055.3** kann wahlweise mit Heizöl, Öko-Heizöl oder Bio-Heizöl betrieben werden. Die Luftverteilung im Raum oder Gebäude erfolgt durch freies Einblasen oder mittels Verteilschläuchen. Geeignet für kleine Festzelte bis ca. 1 220 m³, Bauvolumen bis ca. 2 400 m³.

Technische Daten

| Artikelnummer | OH-055.3 |
|------------------------------|--------------------------------------|
| Heizleistung | 64 kW |
| Ölverbrauch | 6.3 l/h |
| Spannung | 230 V |
| Frequenz | 50 Hz |
| Stromaufnahme max. | 4 A |
| Leistungsaufnahme max. | 1.0 kW |
| Absicherung | 10 A/T |
| Stecker | T 12 |
| Externe Pressung | 300 Pa |
| Masse B × L × H | 690 × 1 900 × 1 200 mm |
| Gewicht | 200 kg |
| Ausblasöffnung Ø (wahlweise) | 1 × 380 mm / 4 × 150 mm |
| Rauchrohranschluss Ø | 150 mm |
| Schalldruckpegel 3 m | 70 dB (A) |
| Luftleistung | 4800 m ³ /h |
| Heben mit Kran | ja |
| Fernüberwachung | nein |
| Einsatzbereich | Bauheizung, Eventheizung, Notheizung |

Vorteile

- › schnelles Aufheizen
- › einfache Bedienung
- › robuste Ausführung
- › Auswahl an Brennstoffen
- › für den Innen- und Ausseneinsatz
- › kleine Festzelte bis ca. 1 220 m³ und Bauvolumen bis ca. 2 400 m³

mehr Informationen
krueger.ch/heizen

