

Chauffage à air chaud **OH-055.3**



Spécificités

Pour chauffer rapidement, les chauffages à air chaud représentent la meilleure solution. De conception robuste et facile à utiliser, le modèle **OH-055.3** est parfaitement adapté à votre chantier ou votre événement. L'appareil peut être installé à l'intérieur ou à l'extérieur.

Le modèle **OH-055.3** peut fonctionner au mazout, au éco-mazout ou au bio-mazout. La diffusion de l'air dans le local ou le bâtiment s'effectue par soufflage direct ou au moyen de conduits d'air. Il convient pour les petites tentes de fête jusqu'à 1 220 m³ environ, les chantiers jusqu'à 2 400 m³ environ.

Caractéristiques techniques

Numéro d'article	OH-055.3
Puissance de chauffage	64kW
Consommation de mazout	6.3l/h
Tension	230V
Fréquence	50Hz
Consommation de courant max.	4 A
Puissance absorbée max.	1.0kW
Fusible	10 A/T
Prise	T 12
Pression externe	300Pa
Dimensions P x L x H	690 x 1900 x 1200mm
Poids	200kg
Ø de la sortie d'air chaud (au choix)	1 x 380mm / 4 x 150mm
Raccord pour tuyau de fumée Ø	150mm
Niveau de pression acoustique 3 m	70 dB (A)
Puissance air	4 800 m ³ /h
Soulèvement par grue	oui
Surveillance à distance	non
Domaines d'application	chauffage de chantiers, chauffage des événements, chauffage de secours

Avantages

- › chauffage rapide
- › utilisation simple
- › conception robuste
- › plusieurs combustibles au choix
- › installation à l'intérieur ou à l'extérieur
- › tentes de fêtes jusqu'à 1 220 m³ env. et chantiers jusqu'à 2 400 m³ env.

plus d'informations
krueger.ch/fr/chauffer

