

Heizzentrale OH-070.4



Eigenschaften

Die Anlieferung erfolgt per Spedition. Vor Ort wird die **OH-070.4** durch einen patentierten Faltmechanismus zum vollwertigen Anhänger. Die **OH-070.4** ist als Anhänger schnell an jedem Einsatzort. Als kompakte und leistungsstarke Einheit kann der mobile Wärmerezeuger ortsunabhängig und zeitnah eingesetzt werden.

Technische Daten

Artikelnummer	OH-070.4
Heizleistung	70kW
Volumen Ausdehnungsgefäß	18l
Ölverbrauch	7.3l/h
Tankinhalt	480l
Spannung	230 V
Frequenz	50Hz
Stromaufnahme max.	10 A
Absicherung	10 A/T
Stecker	T 12
Masse eingeklappt B × L × H	1290 × 1050 × 1880mm
Masse fahrbereit B × L × H	1578 × 2250 × 1800mm
Gewicht	650 kg
Rauchrohranschluss Ø	90mm
Schalldruckpegel 3 m	56.5 dB(A)
Heizbetrieb	35 - 80°C
UWP Heizung Fördermenge max.	11 m³/h
UWP Heizung Förderhöhe max.	12 m
Anschluss Heizen VL / RL	1 ¼ Zoll KA-66 Storz
Sicherheitsventil	3 bar
Heben mit Kran	ja
Kondensierender Heizkessel	nein
Vorlauftemperaturregulierung	ja, Handmischung
Fernüberwachung	Störungsübermittlung
Einsatzbereich	Bauheizung, Notheizung

Vorteile

- › Spezial-Heizkessel für erhöhte Anforderungen
- › Fernüberwachung
- › Öl-Blaubrenner
- › interne Öltankanlage 480 Liter
- › Pumpengruppe mit Mischer
- › integrierter Abgasschalldämpfer
- › Edelstahl-Abgaskamin: ca. 1 m ab Anhängeroberkante
- › flexible Faltschläuche: p max. 4 bar, t max. 95°C
- › sicherungstechnische Einrichtungen nach DIN EN 12828

Inklusivleistung

- › 2 × 10 m Anbindeleitung «On Board»

mehr Informationen
krueger.ch/heizen