

Chaufferie mobile OH-070.4



Spécificités

Livrée par un transporteur, la chaufferie **OH-070.4** se transforme sur site en une remorque par un ingénieux mécanisme de dépliage. Une fois dépliée, la chaufferie **OH-070.4** peut être remorquée facilement sur le site d'intervention. Prêt à l'emploi et autonome, ce générateur de chaleur mobile compact et performant peut être utilisé rapidement et n'importe où.

Caractéristiques techniques

Numéro d'article	OH-070.4
Puissance de chauffage	70kW
Volume réservoir d'expansion	18l
Consommation de mazout	7.3l/h
Contenance de la citerne	480l
Tension	230 V
Fréquence	50Hz
Consommation de courant max.	10 A
Fusible	10 A/T
Prise	T 12
Dimensions P × L × H repliée	1290 × 1050 × 1880 mm
Dimensions P × L × H prêt à partir	1578 × 2250 × 1800 mm
Poids	650 kg
Raccord pour tuyau de fumée Ø	90 mm
Niveau de pression acoustique 3 m	56.5 dB(A)
Mode chauffage	35 - 80°C
Pompe chauffage débit max.	11 m³/h
Pompe chauffage hauteur manométrique max.	12 m
Raccordement chauffage D/R	1 ¼ pouces KA-66 Storz
Souape de sécurité	3 bar
Soulèvement par grue	oui
Chaudière à condensation	non
Régulation température départ	oui, mixage manuel
Surveillance à distance	transmission des pannes
Domaines d'application	chauffage de chantiers, chauffage de secours

Avantages

- › chaudière spéciale pour des exigences élevées
- › contrôle à distance
- › brûleur à fioul à flamme bleue
- › cuve à fioul interne de 480 litres
- › groupe de pompes avec vanne de mélange
- › silencieux pour conduit de fumée intégré
- › conduit de fumée en acier inoxydable: 1 m env. depuis le bord supérieur de la remorque
- › flexibles:
 - p max. 4 bars, t max. 95 °C
- › équipement technique de sécurité selon DIN EN 12828

Prestation incluse

- › 2 × 10 m conduite de raccordement «On Board»

plus d'informations
krueger.ch/fr/chauffer