

Centrale termica OH-070.4



Caratteristiche

Fornitura mediante spedizione. Grazie ad un meccanismo di chiusura brevettato, l'unità **OH-070.4** si trasforma velocemente e direttamente sul posto in un rimorchio completamente equipaggiato. L'unità **OH-070.4** è un performante generatore di calore su rimorchio, subito pronto all'uso e impiegabile pressoché ovunque.

Dati tecnici

Codice articolo	OH-070.4
Potenza termica	70kW
Volume vaso d'espansione	18l
Consumo di nafta	7.3l/h
Capacità serbatoio	480l
Tensione	230 V
Frequenza	50Hz
Consumo corrente mass.	10 A
Fusibile	10 A/T
Spina	T 12
Dimensioni L x P x A richiuso	1290 x 1050 x 1880mm
Dimensioni L x P x A pronto a partire	1578 x 2250 x 1800mm
Peso	650 kg
Raccordo tubo gas combustibili Ø	90mm
Livello di pressione acustico 3m	56.5 dB(A)
Modalità riscaldamento	35 - 80°C
Pompa riscaldamento quantità trasportata mass.	11 m³/h
Pompa riscaldamento prevalenza mass.	12m
Raccordo riscaldamento A / R	1 ¼ pollici KA-66 Storz
Valvola di sicurezza	3 bar
Sollevabile con gru	sì
Caldaia a condensazione	no
Regolazione temperatura di mandata	sì, miscelazione manuale
Controllo a distanza	segnalazione dei guasti
Campo di applicazione	riscaldamento di cantieri, riscaldamento d'emergenza

Vantaggi

- › caldaia speciale per sollecitazioni maggiorate
- › telesorveglianza
- › bruciatore olio a fiamma blu
- › serbatoio interno di 480 litri
- › gruppo pompa con miscelatore
- › silenziatore della condotta dei gas di scarico incorporato
- › condotta dei gas combustibili in acciaio inossidabile (sporgenza di ca. 1m dal bordo superiore del rimorchio)
- › tubi flessibili (p mass. 4 bar, t mass. 95°C)
- › installazioni tecniche di sicurezza secondo norma DIN EN 12828

Prestazione inclusa

- › inclusi 2 x 10m tubazione di allacciamento

più informazioni
krueger.ch/it/riscaldamento