

# Warmluftheizungen OH-110.2/OH-110.3



## Eigenschaften

Wenn schnelles Aufheizen gefragt ist, empfiehlt sich der Einsatz von Warmluftheizungen. Die zweistufigen Geräte **OH-110.2** und **OH-110.3** sind einfach bedienbar und in der Ausführung robust verbaut. Ideal geeignet für den Einsatz auf Ihrer Baustelle oder an Ihrem Event. Die **OH-110.2** ist mit seinen idealen Abmessungen sehr flexibel einsetzbar. Die hohe Luftleistung der **OH-110.3** sorgt für ein speziell schnelles Aufheizen. Beide Geräte eignen sich für den Innen- und Ausseneinsatz.

Die Warmluftheizungen können wahlweise mit Heizöl, Öko-Heizöl oder Bio-Heizöl betrieben werden. Die Luftverteilung im Raum oder Gebäude erfolgt durch freies Einblasen oder mittels Verteilschläuchen.

## Technische Daten

Artikelnummer	OH-110.2	OH-110.3
Heizleistung	100kW	110kW
Ölverbrauch	10.8l/h	11l/h
Spannung	400V	230V
Frequenz	50Hz	50Hz
Stromaufnahme max.	7.9 A	10 A
Leistungsaufnahme max.	3.2 kW	3.2 kW
Absicherung	16 A/T	10 A/T
Stecker	CEE 16	T 12
Externe Pressung	750Pa	300Pa
Masse B × L (ohne/mit Haube) × H	730 × 1810/2 220 × 1510mm	785 × 2 300 × 1 360mm
Gewicht	272kg	300kg
Ausblasöffnung Ø (wahlweise)	6 × 150mm/2 × 300mm/1 × 380mm	5 × 150mm/2 × 300mm/1 × 380mm
Rauchrohranschluss Ø	150mm	200mm
Schalldruckpegel 3 m	78dB (A)	75dB (A)
Luftleistung	5 000m <sup>3</sup> /h	8 000m <sup>3</sup> /h
Heben mit Kran	ja	ja
Fernüberwachung	nein	nein
Einsatzbereich	Bauheizung, Eventheizung, Notheizung	Bauheizung, Eventheizung, Notheizung



## Vorteile

- › schnelles Aufheizen
- › zweistufig regulierbar
- › kompakte Abmessung
- › einfache Bedienung
- › robuste Ausführung
- › Auswahl an Brennstoffen
- › für den Innen- und Ausseneinsatz
- › mittelgrosse Festzelte und Bauvolumen

mehr Informationen  
[krueger.ch/heizen](http://krueger.ch/heizen)