

Heizzentrale OH-110.4



Eigenschaften

Die **OH-110.4** ist eine Heizzentrale im isolierten Tandem-Kofferranhänger. Als kompakte und leistungsstarke Einheit kann der mobile Wärmeerzeuger ortsunabhängig und zeitnah eingesetzt werden. Die mit modernster Brennwerttechnologie ausgerüstete Heizzentrale deckt mit ihren zwei installierten Heizkreisen und den leistungsstarken Hydraulikpumpen sämtliche Ansprüche als Bau- und Notheizung ab. Die Anlage kann auf Anfrage auch mit Erdgas betrieben werden.

Technische Daten

Artikelnummer	OH-110.4
Heizleistung	110 kW
Betriebsdruck Heizung max.	2.5 bar
Druckhaltegefäß	100 l
Ölverbrauch	11.5 l/h
Spannung	400 V
Frequenz	50 Hz
Stromaufnahme max.	16 A
Absicherung	16 A/T
Stecker	CEE 16
Masse B × L × H	2150 × 4460 mm × 2820 mm
Gewicht	2060 kg
Rauchrohranschluss Ø	150 mm
Schalldruckpegel 3 m	54 dB(A)
Heizbetrieb	20–80 °C
UWP Heizung Fördermenge max.	7.2 m³/h pro Pumpe
UWP Heizung Förderhöhe max.	7 m
Anschluss Heizen VL / RL	4 × 2 Zoll KA-66 Storz (2 × 55 kW) 2 × 2 Zoll KA-66 Storz (1 × 110 kW)
Sicherheitsventil	3 bar
Heben mit Kran	ja
Kondensierender Heizkessel	ja
Vorlauftemperaturregulierung	ja, elektronische Steuerung
Fernüberwachung	Störungsübermittlung und Regelung
Einsatzbereich	Bauheizung, UB-Trocknung, Notheizung

Vorteile

- › Kondensations-Heizkessel für erhöhte Anforderungen
- › Fernüberwachung
- › Unterlagsbodentrocknungsprogramm
- › Low-Nox-Ölbrenner bzw. Gasbrenner optional möglich
- › Pumpengruppen mit Mischer
- › doppelwandiger Edelstahl-Abgaskamin: ca. 1 m ab Anhängeroberkante
- › flexible Schläuche: p max. 4 bar, t max. 95 °C
- › sicherungstechnische Einrichtungen nach DIN EN 12828
- › Sicherungsschellen für Storzverbindungen

mehr Informationen
krueger.ch/heizen