

Warmluftheizung OH-120.2



Eigenschaften

Wenn ein schnelles Aufheizen gefragt ist, empfiehlt sich der Einsatz von Warmluftheizungen. Die **OH-120.2** ist einfach bedienbar und in der Ausführung robust verbaut. Ideal geeignet für den Einsatz auf Ihrer Baustelle oder an Ihrem Event. Die hohe Luftleistung und der zweistufige Betrieb sorgen effizient für die richtige Temperatur in Ihren Räumen. Das Gerät eignet sich für den Innen- und Ausseneinsatz.

Die **OH-120.2** kann wahlweise mit Erdgas, Propan, Heizöl, Öko-Heizöl oder Bio-Heizöl betrieben werden. Die Luftverteilung im Raum oder Gebäude erfolgt durch freies Einblasen oder mittels Verteilschläuchen.

Technische Daten

| Artikelnummer | OH-120.2 |
|------------------------------|--------------------------------------|
| Heizleistung | 110kW |
| Ölverbrauch | 12.1l/h |
| Spannung | 400V |
| Frequenz | 50Hz |
| Stromaufnahme max. | 7.5 A |
| Leistungsaufnahme max. | 3.18kW |
| Absicherung | 16 A/T |
| Stecker | CEE 16 |
| Externe Pressung | 300Pa |
| Masse B × L × H | 790 × 2 450 × 1 340mm |
| Gewicht | 350kg |
| Ausblasöffnung Ø (wahlweise) | 2 × 300mm / 1 × 380mm |
| Rauchrohranschluss Ø | 200mm |
| Schalldruckpegel 3 m | 75 dB (A) |
| Luftleistung | 8500m ³ /h |
| Heben mit Kran | ja |
| Fernüberwachung | nein |
| Einsatzbereich | Bauheizung, Eventheizung, Notheizung |

Vorteile

- › schnelles Aufheizen
- › zweistufig regulierbar
- › kompakte Abmessung
- › einfache Bedienung
- › robuste Ausführung
- › Auswahl an Brennstoffen
- › für den Innen- und Ausseneinsatz
- › mittelgrosse Festzelte und Bauvolumen

mehr Informationen
krueger.ch/heizen

