

# Warmluft- heizungen



## OH-120.2/OH-120.3

### Eigenschaften

Wenn ein schnelles Aufheizen gefragt ist, empfiehlt sich der Einsatz von Warmluftheizungen. Die **OH-120.2** und **OH-120.3** sind einfach bedienbar und in der Ausführung robust verbaut. Ideal geeignet für den Einsatz auf Ihrer Baustelle oder an Ihrem Event. Die hohe Luftleistung und der zweistufige Betrieb sorgen effizient für die richtige Temperatur in Ihren Räumen. Die Geräte eignen sich für den Innen- und Ausseneinsatz.

Die **OH-120.2** und **OH-120.3** können wahlweise mit Erdgas, Propan, Heizöl, Öko-Heizöl oder Bio-Heizöl betrieben werden. Die Luftverteilung im Raum oder Gebäude erfolgt durch freies Einblasen oder mittels Verteilschläuchen.



### Vorteile

- schnelles Aufheizen
- zweistufig regulierbar
- kompakte Abmessung
- einfache Bedienung
- robuste Ausführung
- Auswahl an Brennstoffen
- für den Innen- und Ausseneinsatz
- mittelgrosse Festzelte und Bauvolumen

Artikelnummer	OH-120.2	OH-120.3
Heizleistung	110 kW	120 kW
Ölverbrauch	12.1 l/h	12.3 l/h
Spannung	400V	400V
Frequenz	50 Hz	50 Hz
Stromaufnahme max.	7.5 A	7.5 A
Leistungsaufnahme max.	3.18 kW	2.6 kW
Absicherung	16 A/T	16 A/T
Stecker	CEE 16	CEE 16
Externe Pressung	300 Pa	350 Pa
Masse B × L × H	790 × 2450 × 1340 mm	900 × 2300 × 1450 mm
Gewicht	350 kg	390 kg
Ausblasöffnung Ø (wahlweise)	2 × 300 mm / 1 × 380 mm	380 mm
Rauchrohranschluss Ø	200 mm	200 mm
Schalldruckpegel 3 m	75 dB (A)	64 dB (A)
Luftleistung	8500 m³/h	8500 m³/h
Heben mit Kran	ja	ja
Fernüberwachung	nein	nein
Einsatzbereich	Bauheizung, Eventheizung, Notheizung, Heutrocknung	