

Warmluftheizung OH-150.2



Eigenschaften

Wenn ein schnelles Aufheizen gefragt ist, empfiehlt sich der Einsatz von Warmluftheizungen. Die **OH-150.2** ist einfach bedienbar und in der Ausführung robust verbaut. Ideal geeignet für den Einsatz auf Ihrer Baustelle oder an Ihrem Event. Das kompakt hergestellte Gerät ist mit seiner Nennwärmeleistung von 150 kW der Favorit für viele Anwendungen. Die hohe Luftleistung und der zweistufige Betrieb sorgen effizient für die richtige Temperatur in Ihren Räumen. Das Gerät eignet sich für den Innen- und Ausseneinsatz.

Die **OH-150.2** kann wahlweise mit Erdgas, Heizöl, Öko-Heizöl oder Bio-Heizöl betrieben werden. Die Luftverteilung im Raum oder Gebäude erfolgt durch freies Einblasen oder mittels Verteilschläuchen.

Technische Daten

Artikelnummer	OH-150.2	
Heizleistung	150kW	
Ölverbrauch	15.8l/h	
Spannung	400V	
Frequenz	50Hz	
Stromaufnahme max.	8 A	
Leistungsaufnahme max.	4.18kW	
Absicherung	16 A/T	
Stecker	CEE 16	
Externe Pressung	500Pa	
Masse B × L × H	790 × 2530 × 1490mm	
Gewicht	400 kg	
Ausblasöffnung Ø (wahlweise)	2 × 300 mm / 1 × 380mm	
Rauchrohranschluss Ø	200mm	
Schalldruckpegel 3 m	77 dB (A)	
Luftleistung	9000m ³ /h	
Heben mit Kran	ja	
Fernüberwachung	nein	
Einsatzbereich	Bauheizung, Eventheizung, Notheizung	

Vorteile

- › schnelles Aufheizen
- › zweistufig regulierbar
- › kompakte Abmessung
- › einfache Bedienung
- › robuste Ausführung
- › Auswahl an Brennstoffen
- › für den Innen- und Ausseneinsatz
- › grosse Festzelte und Bauvolumen

mehr Informationen
krueger.ch/heizen

