

# Heizzentrale OH-150.4



## Eigenschaften

Die **OH-150.4** ist eine Heizzentrale im isolierten Tandem-Kofferranhänger. Als kompakte und leistungsstarke Einheit kann der mobile Wärmeerzeuger ortsunabhängig und zeitnah eingesetzt werden. Die mit modernster Brennwerttechnologie ausgerüstete Heizzentrale deckt mit ihren zwei installierten Heizkreisen und den leistungsstarken Hydraulikpumpen sämtliche Ansprüche als Bau- und Notheizung ab. Die Anlage kann auf Anfrage auch mit Erdgas betrieben werden.

## Technische Daten

<b>Artikelnummer</b>	<b>OH-150.4</b>
<b>Heizleistung</b>	150 kW
<b>Betriebsdruck Heizung max.</b>	2.5 bar
<b>Druckhaltegefäß</b>	200l
<b>Ölverbrauch</b>	16.4 l/h
<b>Spannung</b>	400 V
<b>Frequenz</b>	50 Hz
<b>Stromaufnahme max.</b>	16 A
<b>Absicherung</b>	16 A/T
<b>Stecker</b>	CEE 16
<b>Masse B × L × H</b>	2150 × 4460 × 2840 mm
<b>Gewicht</b>	1820 kg
<b>Rauchrohranschluss Ø</b>	150 mm
<b>Schalldruckpegel 3 m</b>	57 dB(A)
<b>Heizbetrieb</b>	20–80 °C
<b>UWP Heizung Fördermenge max.</b>	11.2 m <sup>3</sup> /h pro Pumpe
<b>UWP Heizung Förderhöhe max.</b>	11 m
<b>Anschluss Heizen VL / RL</b>	4 × 2 Zoll KA-66 Storz (2 × 75 kW) 2 × 2 Zoll KA-66 Storz (1 × 150 kW)
<b>Sicherheitsventil</b>	3 bar
<b>Heben mit Kran</b>	ja
<b>Kondensierender Heizkessel</b>	ja
<b>Vorlauftemperaturregulierung</b>	ja, elektronische Steuerung
<b>Fernüberwachung</b>	Störungsübermittlung und Regelung
<b>Einsatzbereich</b>	Bauheizung, UB-Trocknung, Notheizung

## Vorteile

- › Kondensations-Heizkessel für erhöhte Anforderungen
- › Fernüberwachung
- › Unterlagsbodentrocknungsprogramm
- › Low-Nox-Ölbrenner bzw. Gasbrenner optional möglich
- › Pumpengruppen mit Mischer
- › doppelwandiger Edelstahl-Abgaskamin: ca. 1 m ab Anhängeroberkante
- › flexible Schläuche: p max. 4 bar, t max. 95 °C
- › sicherungstechnische Einrichtungen nach DIN EN 12828
- › Sicherungsschellen für Storzverbindungen

mehr Informationen  
[krueger.ch/heizen](http://krueger.ch/heizen)