

Heizzentrale OH-160.4



Eigenschaften

Die **OH-160.4** ist eine Heizzentrale im isolierten Tandem-Kofferranhänger. Als kompakte und leistungsstarke Einheit kann der mobile Wärmerezeuger ortsunabhängig und zeitnah eingesetzt werden.

Technische Daten

Artikelnummer	OH-160.4
Heizleistung	160kW
Betriebsdruck Heizung max.	2.5 bar
Volumen Ausdehnungsgefäss	200l
Ölverbrauch	17.2 l/h
Spannung	400V
Frequenz	50 Hz
Stromaufnahme max.	16 A
Absicherung	16 A/T
Stecker	CEE 16
Masse B × L × H	2100 × 5250 × 3100mm
Gewicht	3000kg
Rauchrohranschluss Ø	190 mm
Schalldruckpegel 3 m	67 dB(A)
Heizbetrieb	20 - 80 °C
UWP Heizung Fördermenge max.	18m³/h
UWP Heizung Förderhöhe max.	12 m
Anschluss Heizen VL / RL	KA-66 Storz
Sicherheitsventil	3 bar
Heben mit Kran	nein
Kondensierender Heizkessel	nein
Vorlauftemperaturregulierung	ja, fixe, elektronisch geregelte Temperatur
Fernüberwachung	Störungsübermittlung
Einsatzbereich	Bauheizung, Notheizung

Vorteile

- › Spezial-Heizkessel für erhöhte Anforderungen
- › Fernüberwachung
- › Ölbrenner bzw. Gasbrenner optional möglich
- › Pumpengruppe mit Mischer
- › doppelwandiger Edelstahl-Abgaskamin: ca. 1m ab Anhängeroberkante
- › Frostschutzsicherung (elektrisches Heizgebläse)
- › flexible Schläuche: p max. 4 bar, t max. 95 °C
- › sicherungstechnische Einrichtungen nach DIN EN 12828
- › Sicherungsschellen für Storzverbindungen

mehr Informationen
krueger.ch/heizen

