

Heizzentrale



OH-160.4

Eigenschaften

Die **OH-160.4** ist eine Heizzentrale im isolierten Tandem-Koffernhänger. Als kompakte und leistungsstarke Einheit kann der mobile Wärmeerzeuger ortsunabhängig und zeitnah eingesetzt werden.

Vorteile

- Spezial-Heizkessel für erhöhte Anforderungen
- Fernüberwachung
- Ölbrenner bzw. Gasbrenner optional möglich
- Pumpengruppe mit Mischer
- doppelwandiger Edelstahl-Abgaskamin: ca. 1 m ab Anhängeroberkante
- Frostschutzsicherung (elektrisches Heizgebläse)
- flexible Schläuche: p max. 4 bar, t max. 95 °C
- sicherungstechnische Einrichtungen nach DIN EN 12828
- Sicherungsschellen für Storzverbindungen

Artikelnummer	OH-160.4
Heizleistung	160 kW
Betriebsdruck Heizung max.	2.5 bar
Volumen Ausdehnungsgefäß	200 l
Ölverbrauch	17.2 l/h
Spannung	400 V
Frequenz	50 Hz
Stromaufnahme max.	16 A
Absicherung	16 A/T
Stecker	CEE 16
Masse B × L × H	2 100 × 5 250 × 3 100 mm
Gewicht	3 000 kg
Rauchrohranschluss Ø	190 mm
Schalldruckpegel 3 m	67 dB(A)
Heizbetrieb	20 – 80 °C
UWP Heizung Fördermenge max.	18 m³/h
UWP Heizung Förderhöhe max.	12 m
Anschluss Heizen VL / RL	KA-66 Storz
Sicherheitsventil	3 bar
Heben mit Kran	nein
Kondensierender Heizkessel	nein
Vorlauftemperaturregulierung	ja, fixe, elektronisch geregelte Temperatur
Fernüberwachung	Störungsübermittlung
Einsatzbereich	Bauheizung, Notheizung