

Chaufferie mobile



OH-160.4

Spécificités

La chaufferie **OH-160.4** est une chaudière montée dans une remorque fermée et entièrement isolée à essieu-tandem. Prêt à l'emploi et autonome, ce générateur de chaleur mobile compact et performant peut être utilisé rapidement et n'importe où.

Avantages

- chaudière spéciale pour des exigences élevées
- contrôle à distance
- brûleur à fioul ou brûleur à gaz en option
- groupe de pompes avec vanne de mélange
- conduit de fumée à double paroi en acier inoxydable: 1m env. depuis le bord supérieur de la remorque
- sécurité antigel (ventilateur électrique chauffant)
- flexibles: p max. 4 bars, t max. 95°C
- équipement technique de sécurité selon DIN EN 12828
- colliers de sécurité pour raccords Storz

Numéro d'article	OH-160.4
Puissance de chauffage	160kW
Pression de fonctionnement chauffage max.	2.5 bar
Volume réservoir d'expansion	200l
Consommation de mazout	17.2l/h
Tension	400V
Fréquence	50 Hz
Consommation de courant max.	16 A
Fusible	16 A/T
Prise	CEE 16
Dimensions P x L x H	2100 x 5250 x 3100mm
Poids	3000kg
Raccord pour tuyau de fumée Ø	190 mm
Niveau de pression acoustique 3 m	67 dB(A)
Mode chauffage	20 – 80 °C
Pompe chauffage débit max.	18 m³/h
Pompe chauffage hauteur manométrique max.	12 m
Raccordement chauffage départ/retour	KA-66 Storz
Soupape de sécurité	3 bar
Soulèvement par grue	non
Chaudière à condensation	non
Régulation température départ	oui, température fixe contrôlée électr.
Surveillance à distance	transmission des pannes
Domaines d'application	chauffage de chantiers, chauffage de secours