

Warmluftheizung OH-170.8



Eigenschaften

Wenn ein schnelles Aufheizen gefragt ist, empfiehlt sich der Einsatz von Warmluftheizungen. Die **OH-170.8** ist einfach bedienbar und in der Ausführung robust verbaut. Ideal geeignet für den Einsatz auf Ihrer Baustelle oder an Ihrem Event. Die hohe Luftleistung und der zweistufige Betrieb sorgen effizient für die richtige Temperatur in Ihren Räumen. Am Gerät stehen zwei Abgänge für den Anschluss der Luftschläuche zur Verfügung. Das Gerät eignet sich für den Innen- und Ausseneinsatz.

Die **OH-170.8** kann wahlweise mit Erdgas, Propan, Heizöl, Öko-Heizöl oder Bio-Heizöl betrieben werden. Die Luftverteilung im Raum oder Gebäude erfolgt durch freies Einblasen oder mittels Verteilschläuchen.

Technische Daten

Artikelnummer	OH-170.8
Heizleistung	185 kW
Ölverbrauch	18.5 l/h
Spannung	400 V
Frequenz	50 Hz
Stromaufnahme max.	9 A
Leistungsaufnahme max.	-
Absicherung	16 A/T
Stecker	CEE 16
Externe Pressung	500 Pa
Masse B × L × H	910 × 1520 × 2710 mm
Gewicht	410 kg
Ausblasöffnung Ø (wahlweise)	2 × 400 mm
Rauchrohranschluss Ø	200 mm
Schalldruckpegel 3 m	-
Luftleistung	12 000 m³/h
Heben mit Kran	ja
Fernüberwachung	nein
Einsatzbereich	Bauheizung, Eventheizung, Notheizung

Vorteile

- › schnelles Aufheizen
- › zweistufig regulierbar
- › optimale Wärmeverteilung
- › einfache Bedienung
- › robuste Ausführung
- › Auswahl an Brennstoffen
- › für den Innen- und Ausseneinsatz
- › grosse Festzelte und Bauvolumen

mehr Informationen
krueger.ch/heizen

