

Heizzentrale OH-220.4



Eigenschaften

Die Anlieferung erfolgt per Spedition. Vor Ort wird die **OH-220.4** zur vollwertigen Heizzentrale. Die **OH-220.4** ist als Anhänger schnell an jedem Einsatzort. Als kompakte und leistungsstarke Einheit kann der mobile Wärmeerzeuger ortsunabhängig und zeitnah eingesetzt werden.

Technische Daten

Artikelnummer	OH-220.4
Heizleistung	220 kW
Betriebsdruck Heizung max.	primär 3.5 bar, sekundär 2.5 bar
Druckhaltegefäss	200l
Ölverbrauch	23.5l/h
Spannung	400V
Frequenz	50Hz
Stromaufnahme max.	16 A
Absicherung	16 A/T
Stecker	CEE 16
Masse B × L × H	2100 × 5250 × 3100 mm
Gewicht	2790 kg
Rauchrohranschluss Ø	190 mm
Schalldruckpegel 3 m	67 dB(A)
Heizbetrieb	20 – 80 °C
Volumen Ausdehnungsgefäss primär	80 l
UWP Heizung Fördermenge max.	je 21 m ³ /h pro Pumpe
UWP Heizung Förderhöhe max.	12 m
Anschluss Heizen VL / RL	10 × 1 Zoll Schnellverschluss (Glykol) 4 × KA-66 Storz (2 × 110 kW) 2 × KA-66 Storz (1 × 220 kW)
Anschluss Wasser KW / WW	KA-31 Storz
Sicherheitsventil	primär 4 bar, sekundär 3 bar
Heben mit Kran	ja
Kondensierender Heizkessel	nein
Vorlauftemperaturregulierung	ja, elektronische Steuerung
Primärkreis	mit Glykol gefüllt
Fernüberwachung	Störungsübermittlung und Regelung
Einsatzbereich	Bauheizung, UB-Trocknung, Notheizung

Vorteile

- › Spezial-Heizkessel für erhöhte Anforderungen
- › Fernüberwachung
- › auf Anfrage Sekundärkreis Glykol gefüllt
- › integrierte Regelung für Unterlagsbodentrocknung
- › Öl- oder Gasbrenner
- › Pumpengruppe mit Mischer
- › integrierter Abgasschalldämpfer
- › Edelstahl-Abgaskamin: ca. 1 m ab Anhängeroberkante
- › flexible Faltschläuche: p max. 4 bar, t max. 95 °C
- › sicherungstechnische Einrichtungen nach DIN EN 12828

mehr Informationen
krueger.ch/heizen