

Chaudière mobile OH-220.4



Spécificités

Cette chaudière mobile **OH-220.4** est livrée par un transporteur. Sur place, elle assure toutes les fonctions d'une centrale de chauffage. Montée sur une remorque, elle se déplace aisément sur le site d'intervention. Prêt à l'emploi et autonome, ce générateur de chaleur mobile compact et performant peut être utilisé rapidement et n'importe où.

Caractéristiques techniques

Numéro d'article	OH-220.4
Puissance de chauffage	220 kW
Pression de fonctionnement chauffage max.	primaire 3,5 bar, secondaire 2,5 bar
Système maintien de pression	200l
Consommation de mazout	23,5 l/h
Tension	400 V
Fréquence	50 Hz
Consommation de courant max.	16 A
Fusible	16 A/T
Prise	CEE 16
Dimensions P × L × H	2100 × 5250 × 3100 mm
Poids	2790 kg
Raccord pour tuyau de fumée Ø	190 mm
Niveau de pression acoustique 3 m	67 dB(A)
Mode chauffage	20 - 80 °C
Volume du vase d'expansion primaire	80 l
Pompe chauffage débit max.	21 m³/h chacune par pompe
Pompe chauffage hauteur manométrique max.	12 m
Raccordement chauffage D/R	10 × 1 pouce fermeture rapide (glycol) 4 × KA-66 Storz (2 × 110 kW) 2 × KA-66 Storz (1 × 220 kW)
Raccordement eau froid / chaud	KA-31 Storz
Soupape de sécurité	primaire 4 bar, secondaire 3 bar
Soulèvement par grue	oui
Chaudière à condensation	non
Régulation température départ	oui, contrôle électronique
Circuit primaire	glycol pré-rempli
Surveillance à distance	transmission des pannes et régularisation
Domaines d'application	chauffage de chantiers, séchage de chapes, chauffage de secours

Avantages

- › chaudière spéciale pour des exigences élevées
- › contrôle à distance
- › sur demande, circuit secondaire rempli d'eau glycolée
- › régulation intégrée pour séchage des chapes
- › brûleur à fioul ou à gaz
- › groupe de pompes avec vanne de mélange
- › silencieux pour conduit de fumée intégré
- › conduit de fumée en acier inoxydable: 1 m env. depuis le bord supérieur de la remorque
- › flexibles:
 - p max. 4 bars, t max. 95 °C
- › équipement technique de sécurité selon DIN EN 12828

plus d'informations
krueger.ch/fr/chauffer