

Heizzentrale OH-2200.4



Eigenschaften

Mobile Heizzentrale **OH-2200.4** im Stahl-Technik-Container. Als kompakte und leistungsstarke Einheit kann der mobile Wärmerezeuger ortsunabhängig und zeitnah eingesetzt werden.

Technische Daten

Artikelnummer	OH-2200.4
Heizleistung	2 200kW
Betriebsdruck Heizung max.	5.5 bar
Druckhaltegefäß	1000l
Ölverbrauch	220.85l/h
Spannung	400 / 230V
Frequenz	50Hz
Stromaufnahme max.	63 A
Absicherung	63 A/T
Stecker	CEE 63
Masse B × L × H	2 430 × 7 420 × 3 010 mm
Gewicht	8 660 kg
Rauchrohranschluss Ø	450 mm
Gasanschluss	Flansch DN80
Gasverbrauch	198 m³/h
Schalldruckpegel 3 m	66 dB (A)
Heizbetrieb	20 – 80 °C
UWP Heizung Fördermenge max.	126 m³/h
UWP Heizung Förderhöhe max.	16 m
Anschluss Heizen VL / RL	2 × DN-100 6 Zoll Flansch Bauer
Sicherheitsventil	6 bar
Heben mit Kran	ja
Kondensierender Heizkessel	nein
Vorlauftemperaturregulierung	ja, elektronische Steuerung
Fernüberwachung	Störungsübermittlung und Regelung
Einsatzbereich	Bauheizung, Notheizung

Vorteile

- › Spezial-Heizkessel für erhöhte Anforderungen
- › Fernüberwachung
- › Öl- / Gas-Kombibrenner
- › Pumpengruppe mit Mischer
- › doppelwandiger Edelstahl-Abgaskamin: ca. 1 m ab Containeroberkante
- › Frostschutzsicherung (elektrisches Heizgebläse)
- › flexible Schläuche: p max. 4 bar, t max. 95 °C
- › sicherungstechnische Einrichtungen nach DIN EN 12828

mehr Informationen
krueger.ch/heizen

