

Heiz- zentrale



OH-2200.4

Eigenschaften

Mobile Heizzentrale **OH-2200.4** im Stahl-Technik-Container. Als kompakte und leistungsstarke Einheit kann der mobile Wärmerezeuger ortsunabhängig und zeitnah eingesetzt werden.



Artikelnummer	OH-2200.4
Heizleistung	2200kW
Betriebsdruck Heizung max.	5.5 bar
Druckhaltegefäß	1000l
Ölverbrauch	220.85 l/h
Spannung	400 / 230V
Frequenz	50Hz
Stromaufnahme max.	63A
Absicherung	63A/T
Stecker	CEE 63
Masse B x L x H	2 430 x 7 420 x 3 010 mm
Gewicht	8 660 kg
Rauchrohranschluss Ø	450 mm
Gasanschluss	Flansch DN80
Gasverbrauch	198 m³/h
Schalldruckpegel 3m	66 dB (A)
Heizbetrieb	20–80 °C
UWP Heizung Fördermenge max.	126 m³/h
UWP Heizung Förderhöhe max.	16 m
Anschluss Heizen VL / RL	2 x DN-100 4 Zoll Flansch Bauer
Sicherheitsventil	6 bar
Heben mit Kran	ja
Kondensierender Heizkessel	nein
Vorlauftemperaturregulierung	ja, elektronische Steuerung
Fernüberwachung	Störungsübermittlung und Regelung
Einsatzbereich	Bauheizung, Notheizung

Vorteile

- Spezial-Heizkessel für erhöhte Anforderungen
- Fernüberwachung
- Öl- / Gas-Kombibrenner
- Pumpengruppe mit Mischer
- doppelwandiger Edelstahl-Abgaskamin: ca. 1m ab Containeroberkante
- Frostschutzsicherung (elektrisches Heizgebläse)
- flexible Schläuche: p max. 4 bar, t max. 95 °C
- sicherungstechnische Einrichtungen nach DIN EN 12828