

# Riscaldamento ad aria calda

## OH-235.9



### Caratteristiche

L'unità **OH-235.9** è un apparecchio compatto ad alte prestazioni in grado di assicurare il riscaldamento efficiente di grandi eventi. Grazie al carrello a tre ruote, l'unità può essere impiegata in modo flessibile su qualsiasi terreno. È la soluzione ottimale per il riscaldamento di tendoni e capannoni per manifestazioni o tende da circo. Grazie all'elevata portata d'aria e al funzionamento a due stadi, la temperatura dell'ambiente interno è raggiunta in modo rapido ed efficiente. L'unità dispone di due bocchette di raccordo per i tubi di convogliamento dell'aria

L'unità è concepita per l'uso esterno e può essere alimentata a scelta con olio combustibile, olio combustibile eco o olio combustibile bio. Su richiesta, può essere predisposta per l'alimentazione con gas naturale o gas propano. La distribuzione dell'aria nella tenda avviene tramite immissione diretta oppure mediante condotte di distribuzione d'aria.

### Dati tecnici

<b>Codice articolo</b>	<b>OH-235.9</b>
<b>Potenza termica</b>	200 kW
<b>Consumo di nafta</b>	22.5 l/h
<b>Tensione</b>	400 V
<b>Frequenza</b>	50 Hz
<b>Consumo corrente mass.</b>	12.5 A
<b>Potenza assorbita mass.</b>	5.5 kW
<b>Fusibile</b>	16 A/T
<b>Spina</b>	CEE 16
<b>Pressione esterna</b>	596 Pa
<b>Dimensioni L x P x A</b>	1120 x 3150 x 1880 mm
<b>Peso</b>	805 kg
<b>Bocchette di emissione aria Ø</b>	2 x 500 mm
<b>Raccordo tubo gas combusti Ø</b>	200 mm
<b>Livello di pressione acustico 3 m</b>	71 dB (A)
<b>Potenza aria</b>	21 570 m³/h
<b>Sollelevabile con gru</b>	sì
<b>Controllo a distanza</b>	no
<b>Campo di applicazione</b>	riscaldamento per eventi

### Vantaggi

- > riscaldamento rapido
- > telesorveglianza
- > impiego flessibile
- > regolazione a due stadi
- > due uscite per tubi di convogliamento dell'aria
- > per tendoni e capannoni di grandi dimensioni

più informazioni su  
[krueger.ch/it/riscaldamento](http://krueger.ch/it/riscaldamento)

