

Chauffage à air chaud



OH-235.9

Spécificités

Le modèle **OH-235.9** est un appareil haute performance compact destiné aux grands événements. Monté sur un châssis à trois roues, cet appareil offre une utilisation flexible sur tous les terrains. Il est parfaitement adapté pour le chauffage des tentes de fête et chapiteaux de cirque. Le haut débit d'air et les deux allures de chauffe veillent à la bonne température dans vos locaux. L'appareil est doté de deux sorties pour le raccordement des conduits d'air.

L'appareil est destiné à une installation à l'extérieur et peut fonctionner au mazout, au éco-mazout ou au bio-mazout. Sur demande, ce chauffage à air peut également être utilisé avec du gaz naturel ou du propane. La diffusion de l'air s'effectue par soufflage direct ou au moyen de conduits d'air.



Avantages

- chauffage rapide
- contrôle à distance
- installé sur un châssis pour une utilisation flexible
- deux allures de chauffe
- deux raccords de conduits d'air
- grandes tentes de fête et chapiteaux

Numéro d'article	OH-235.9
Puissance de chauffage	200 kW
Consommation de mazout	22.5 l/h
Tension	400 V
Fréquence	50 Hz
Consommation de courant max.	12.5 A
Puissance absorbée max.	5.5 kW
Fusible	16 A/T
Prise	CEE 16
Pression externe	596 Pa
Dimensions P x L x H	1 120 x 3 150 x 1 880 mm
Poids	805 kg
Ø de la sortie d'air chaud (au choix)	2 x 500 mm
Raccord pour tuyau de fumée Ø	200 mm
Niveau de pression acoustique 3 m	71 dB (A)
Puissance air	21 570 m³/h
Soulèvement par grue	oui
Surveillance à distance	non
Domaines d'application	chauffage des événements