

Heizzentrale OH-300.4



Eigenschaften

Die **OH-300.4** ist eine Heizzentrale im isolierten Tandem-Koffernhänger. Als kompakte und leistungsstarke Einheit kann der mobile Wärmerezeuger ortsunabhängig und zeitnah eingesetzt werden.

Technische Daten

Artikelnummer	OH-300.4
Heizleistung	300kW
Betriebsdruck Heizung max.	2.5 bar
Volumen Ausdehnungsgefäss	200l
Ölverbrauch	31l/h
Tankinhalt	1000l doppelw. mit Tankheizung
Spannung	400V
Frequenz	50Hz
Stromaufnahme max.	16 A
Absicherung	16 A/T
Stecker	CEE 16
Masse B × L × H (+Kaminstützen)	2150 × 4000 × 2450 (+250)mm
Gewicht	ca. 1680kg (inkl. 200l Öl)
Rauchrohranschluss Ø	250mm
Schalldruckpegel 3m	69 dB(A)
Heizbetrieb	20 – 80°C
UWP Heizung Fördermenge max.	39m³/h
UWP Heizung Förderhöhe max.	13 m
Anschluss Heizen VL / RL	KA-66 Storz
Sicherheitsventil	3 bar
Heben mit Kran	ja
Kondensierender Heizkessel	nein
Vorlauftemperaturregulierung	ja, Handmischung
Fernüberwachung	Störungsübermittlung
Einsatzbereich	Bauheizung, Notheizung

Vorteile

- › Spezial-Heizkessel für erhöhte Anforderungen
- › Fernüberwachung
- › integrierte Tankanlage 2 x 500 Liter
- › Ölbrenner bzw. Gasbrenner optional möglich
- › Pumpengruppe mit Mischer
- › doppelwandiger Edelstahl-Abgaskamin: ca. 1 m ab Anhängeroberkante
- › Frostschutzsicherung (elektrisches Heizgebläse)
- › flexible Schläuche: p max. 4 bar, t max. 95°C
- › sicherungstechnische Einrichtungen nach DIN EN 12828
- › Sicherungsschellen für Storzverbindungen

mehr Informationen
krueger.ch/heizen

