

Chaudière mobile OH-300.4



Spécificités

La chaudière **OH-300.4** est une chaudière montée dans une remorque fermée et entièrement isolée à essieu-tandem. Prêt à l'emploi et autonome, ce générateur de chaleur mobile compact et performant peut être utilisé rapidement et n'importe où.

Caractéristiques techniques

Numéro d'article	OH-300.4
Puissance de chauffage	300 kW
Pression de fonctionnement chauffage max.	2.5 bar
Volume réservoir d'expansion	200l
Consommation de mazout	31l/h
Contenance de la citerne	1000l, double paroi + chauff. citerne
Tension	400 V
Fréquence	50Hz
Consommation de courant max.	16 A
Fusible	16 A/T
Prise	CEE 16
Dimensions P × L × H (+raccord fumée)	2 150 × 4 000 × 2 450 (+250) mm
Poids	env. 1 680 kg (incl. 200l d'huile)
Raccord pour tuyau de fumée Ø	250 mm
Niveau de pression acoustique 3 m	69 dB(A)
Mode chauffage	20 – 80 °C
Pompe chauffage débit max.	39 m³/h
Pompe chauffage hauteur manométrique max.	13 m
Raccordement chauffage D/R	KA-66 Storz
Soupape de sécurité	3 bar
Soulèvement par grue	oui
Chaudière à condensation	non
Régulation température départ	oui, mixage manuel
Surveillance à distance	transmission des pannes
Domaines d'application	chauffage de chantiers, chauffage de secours

Avantages

- › chaudière spéciale pour des exigences élevées
- › contrôle à distance
- › cuve à fioul intégrée 2 x 500 litres
- › brûleur à fioul ou brûleur à gaz en option
- › groupe de pompes avec vanne de mélange
- › conduit de fumée à double paroi en acier inoxydable: env. 1 m depuis le bord supérieur de la remorque
- › sécurité antigel (ventilateur électrique chauffant)
- › flexibles: p max. 4 bars, t max. 95 °C
- › équipement technique de sécurité selon DIN EN 12828
- › colliers de sécurité pour raccords Storz

plus d'informations
krueger.ch/fr/chauffer

