

Chaufferie mobile



OH-350.4

Spécificités

La chaufferie **OH-350.4** est une chaudière montée dans une remorque fermée et entièrement isolée à essieu-tandem. Prêt à l'emploi et autonome, ce générateur de chaleur mobile compact et performant peut être utilisé rapidement et n'importe où.

Numéro d'article	OH-350.4
Puissance de chauffage	350 kW
Pression de fonctionnement chauffage max.	5.5 bar
Système maintien de pression	200l
Consommation de mazout	34.9l/h
Tension	400V
Fréquence	50 Hz
Consommation de courant max.	16A
Fusible	16A/T
Prise	CEE 16
Dimensions P x L x H	2150 x 5220 x 2860 mm
Poids	2570 kg
Raccord pour tuyau de fumée Ø	250 mm
Niveau de pression acoustique 3 m	64 dB (A)
Mode chauffage	20 – 80 °C
Pompe chauffage débit max.	28.5 m³/h pour chacune pompe
Pompe chauffage hauteur manométrique max.	16 m
Raccordement chauffage départ/retour	4 x 2 pouces KA-66 Storz (2 x 175 kW) 2 x 2 pouces KA-66 Storz (1 x 350 kW)
Soupape de sécurité	6 bar
Soulèvement par grue	oui
Chaudière à condensation	oui
Régulation température départ	oui, contrôle électronique
Surveillance à distance	transmission des pannes et régularisation
Domaines d'application	chauffage de chantiers, séchage de chapes, chauffage de secours

Avantages

- chaudière à condensation pour des exigences élevées
- contrôle à distance
- programme pour le séchage de chapes
- brûleur à fioul ou à gaz Low-Nox disponible en option
- groupes de pompage avec mélangeur
- conduit de fumée à double paroi en acier inoxydable: env. 1 m depuis le bord supérieur de la remorque
- flexibles: p max. 4 bars, t max. 95 °C
- équipement technique de sécurité selon DIN EN 12828
- colliers de sécurité pour raccords Storz