

Chaufferie mobile



OH-450.4

Spécificités

La chaufferie **OH-450.4** est une chaudière montée dans une remorque fermée et entièrement isolée à essieu-tandem. Prêt à l'emploi et autonome, ce générateur de chaleur mobile compact et performant peut être utilisé rapidement et n'importe où.

Numéro d'article	OH-450.4
Puissance de chauffage	450 kW
Pression de fonctionnement chauffage max.	5.5 bar
Volume réservoir d'expansion	200 l
Consommation de mazout	49.09 l/h
Tension	400 / 230 VAC
Fréquence	50 Hz
Consommation de courant max.	16 A
Fusible	16 A/T
Prise	CEE 16
Dimensions P x L x H	2140 x 5050 x 2860 mm
Poids	2780 kg
Raccord pour tuyau de fumée Ø	300 mm
Niveau de pression acoustique 3 m	64 dB (A)
Mode chauffage	20 – 80 °C
Pompe chauffage débit max.	52 m³/h
Pompe chauffage hauteur manométrique max.	16 m
Raccordement chauffage départ/ retour	2 x KA-89 Storz
Soupape de sécurité	6 bar
Soulèvement par grue	oui
Chaudière à condensation	oui
Régulation température départ	oui, contrôle électronique
Surveillance à distance	transmission des pannes et régularisation
Domaines d'application	chauffage de chantiers, séchage de chapes, chauffage de secours

Avantages

- chaudière à condensation pour des exigences élevées
- contrôle à distance
- programme pour le séchage de chapes
- brûleur à fioul ou à gaz Low-Nox disponible en option
- groupe de pompage avec mélangeur
- conduit de fumée à double paroi en acier inoxydable: env. 1 m depuis le bord supérieur de la remorque
- flexibles: p max. 5.5 bars, t max. 95 °C
- équipement technique de sécurité selon DIN EN 12828
- colliers de sécurité pour raccords Storz