

Heizzentrale OH-600.4 H



Eigenschaften

Mobile Heizzentrale **OH-600.4 H** im isolierten Tandem-Kofferanhänger. Als kompakte und leistungsstarke Einheit kann der mobile Wärmeerzeuger ortsunabhängig und zeitnah eingesetzt werden. Modernste Brennwert-Technologie kommt hier zum Einsatz – effizient und energiesparend.

Technische Daten

Artikelnummer	OH-600.4 H
Heizleistung	600kW
Betriebsdruck Heizung max.	5.5 bar
Volumen Ausdehnungsgefäß	300l
Ölverbrauch	60l/h
Tankinhalt	ohne
Spannung	400 V
Frequenz	50Hz
Stromaufnahme max.	32 A
Absicherung	32 A/T
Stecker	CEE 32
Masse B × L × H	2190 × 5040 × 2840 mm
Gewicht	3100 kg
Rauchrohranschluss Ø	300 mm
Schalldruckpegel 3 m	66 dB (A)
Heizbetrieb	20 – 80 °C
UWP Heizung Fördermenge max.	74 m³/h
UWP Heizung Förderhöhe max.	16 m
Anschluss Heizen VL / RL	2 × KA-89 Storz
Sicherheitsventil	6 bar
Heben mit Kran	ja
Kondensierender Heizkessel	ja
Vorlauftemperaturregulierung	ja, elektronische Steuerung
Fernüberwachung	Störungsübermittlung und Regelung
Einsatzbereich	Bauheizung, UB-Trocknung, Notheizung

Vorteile

- › Kondensations-Heizkessel für erhöhte Anforderungen
- › Fernüberwachung
- › Ölbrenner bzw. Gasbrenner optional
- › Pumpengruppe mit Mischer
- › doppelwandiger Edelstahl-Abgaskamin: ca. 1 m ab Oberkante
- › Frostschutzsicherung (elektrisches Heizgebläse)
- › flexible Schläuche: p max. 5.5 bar, t max. 95 °C
- › Sicherungsschellen für Storzverbindungen
- › sicherungstechnische Einrichtungen nach DIN EN 12828

mehr Informationen
krueger.ch/heizen