

Chaudière mobile OH-600.4 H



Spécificités

Chaudière mobile **OH-600.4 H** dans une remorque fermée et entièrement isolée à essieu-tandem. Prêt à l'emploi et autonome, ce générateur de chaleur mobile compact et performant peut être utilisé rapidement et n'importe où.

Caractéristiques techniques

Numéro d'article	OH-600.4 H
Puissance de chauffage	600 kW
Pression de fonctionnement chauffage max.	5.5 bar
Volume réservoir d'expansion	300 l
Consommation de mazout	60 l/h
Contenance de la citerne	sans
Tension	400 V
Fréquence	50 Hz
Consommation de courant max.	32 A
Fusible	32 A/T
Prise	CEE 32
Dimensions P × L × H	2190 × 5040 × 2840 mm
Poids	3100 kg
Raccord pour tuyau de fumée Ø	300 mm
Niveau de pression acoustique 3 m	66 dB (A)
Mode chauffage	20 – 80 °C
Pompe chauffage débit max.	74 m³/h
Pompe chauffage hauteur manométrique max.	16 m
Raccordement chauffage D/R	2 × KA-89 Storz
Soupape de sécurité	6 bar
Soulèvement par grue	oui
Chaudière à condensation	oui
Régulation température départ	oui, contrôle électronique
Surveillance à distance	transmission des pannes et régularisation
Domaines d'application	chauffage de chantiers, séchage de chapes, chauffage de secours

Avantages

- › chaudière spéciale pour des exigences élevées
- › contrôle à distance
- › brûleur à fioul ou brûleur à gaz en option
- › groupe de pompes avec vanne de mélange
- › conduit de fumée à double paroi en acier inoxydable: env. 1 m depuis le bord supérieur de la remorque
- › sécurité antigel (ventilateur électrique chauffant)
- › flexibles: p max. 5.5 bars, t max. 95 °C
- › colliers de sécurité pour raccords Storz
- › équipement technique de sécurité selon DIN EN 12828

plus d'informations
krueger.ch/fr/chauffer