

# Heizzentrale OH-600.4



## Eigenschaften

Mobile Heizzentrale **OH-600.4** im Stahl-Technik-Container. Als kompakte und leistungsstarke Einheit kann der mobile Wärmegerzeuger ortsunabhängig und zeitnah eingesetzt werden. Modernste Brennwert-Technologie kommt hier zum Einsatz – effizient und energiesparend.

## Technische Daten

Artikelnummer	OH-600.4
Heizleistung	600kW
Betriebsdruck Heizung max.	5.5 bar
Volumen Ausdehnungsgefäß	600l
Ölverbrauch	56.69l/h
Tankinhalt	2000l
Spannung	400 / 230V
Frequenz	50Hz
Stromaufnahme max.	32 A
Absicherung	32 A/T
Stecker	CEE 32
Masse B × L × H	2440 × 6150 × 2850mm
Gewicht	4000 kg
Rauchrohranschluss Ø	300mm
Schalldruckpegel 3 m	66 dB (A)
Heizbetrieb	20 – 80°C
UWP Heizung Fördermenge max.	74 m³/h
UWP Heizung Förderhöhe max.	16m
Anschluss Heizen VL / RL	2 × KA-89 Storz
Sicherheitsventil	6 bar
Heben mit Kran	ja
Kondensierender Heizkessel	ja
Vorlauftemperaturregulierung	ja, Handmischung
Fernüberwachung	Störungsübermittlung
Einsatzbereich	Bauheizung, Notheizung,

## Vorteile

- › Kondensations-Heizkessel für erhöhte Anforderungen
- › Fernüberwachung
- › Ölbrenner bzw. Gasbrenner optional
- › Pumpengruppe mit Mischer
- › doppelwandiger Edelstahl-Abgaskamin: ca. 1 m ab Containeroberkante
- › Frostschutzsicherung (elektrisches Heizgebläse)
- › flexible Schläuche: p max. 4 bar, t max. 95°C
- › Sicherungsschellen für Storzverbindungen
- › sicherungstechnische Einrichtungen nach DIN EN 12828

mehr Informationen  
[krueger.ch/heizen](http://krueger.ch/heizen)

