

Chaudière mobile OH-600.4



Spécificités

Chaudière mobile **OH-600.4** dans un conteneur technique en acier. Prêt à l'emploi et autonome, ce générateur de chaleur mobile compact et performant peut être utilisé rapidement et n'importe où. Une technologie de pointe en matière de condensation est utilisée de manière efficace et économe en énergie.

Caractéristiques techniques

Numéro d'article	OH-600.4
Puissance de chauffage	600kW
Pression de fonctionnement chauffage max.	5.5 bar
Volume réservoir d'expansion	600l
Consommation de mazout	56.69l/h
Contenance de la citerne	2000l
Tension	400 / 230 V
Fréquence	50Hz
Consommation de courant max.	32 A
Fusible	32 A/T
Prise	CEE 32
Dimensions P×L×H	2440×6150×2850mm
Poids	4000kg
Raccord pour tuyau de fumée Ø	300mm
Niveau de pression acoustique 3 m	66 dB (A)
Mode chauffage	20 – 80 °C
Pompe chauffage débit max.	74 m³/h
Pompe chauffage hauteur manométrique max.	16 m
Raccordement chauffage D/R	2 × KA-89 Storz
Soupape de sécurité	6 bar
Soulèvement par grue	oui
Chaudière à condensation	oui
Régulation température départ	oui, mixage manuel
Surveillance à distance	transmission des pannes
Domaines d'application	chauffage de chantiers, chauffage de secours

Avantages

- › chaudière à condensation pour des exigences élevées
- › contrôle à distance
- › brûleur à fioul ou brûleur à gaz en option
- › groupe de pompes avec vanne de mélange
- › conduit de fumée à double paroi en acier inoxydable: env. 1 m depuis le bord supérieur de la remorque
- › sécurité antigel (ventilateur électrique chauffant)
- › flexibles: p max. 4 bars, t max. 95 °C
- › colliers de sécurité pour raccords Storz
- › équipement technique de sécurité selon DIN EN 12828

plus d'informations
krueger.ch/fr/chauffer

