

# Heizzentrale



## OH-600.4

### Eigenschaften

Mobile Heizzentrale **OH-600.4** im Stahl-Technik-Container. Als kompakte und leistungsstarke Einheit kann der mobile Wärmeerzeuger ortsunabhängig und zeitnah eingesetzt werden. Modernste Brennwert-Technologie kommt hier zum Einsatz – effizient und energiesparend.

Artikelnummer	OH-600.4
Heizleistung	600 kW
Betriebsdruck Heizung max.	5.5 bar
Volumen Ausdehnungsgefäß	600l
Ölverbrauch	56.69l/h
Tankinhalt	2000l
Spannung	400 / 230V
Frequenz	50 Hz
Stromaufnahme max.	32A
Absicherung	32A/T
Stecker	CEE 32
Masse B x L x H	2440 x 6150 x 2850 mm
Gewicht	4000 kg
Rauchrohranschluss Ø	300 mm
Schalldruckpegel 3 m	66 dB (A)
Heizbetrieb	20 – 80 °C
UWP Heizung Fördermenge max.	74 m³/h
UWP Heizung Förderhöhe max.	16 m
Anschluss Heizen VL / RL	2 x KA-89 Storz
Sicherheitsventil	6 bar
Heben mit Kran	ja
Kondensierender Heizkessel	ja
Vorlauftemperaturregulierung	ja, Handmischung
Fernüberwachung	Störungsübermittlung
Einsatzbereich	Bauheizung, Notheizung

### Vorteile

- Kondensations-Heizkessel für erhöhte Anforderungen
- Fernüberwachung
- Ölbrenner bzw. Gasbrenner optional
- Pumpengruppe mit Mischer
- doppelwandiger Edelstahl-Abgaskamin:  
ca. 1 m ab Containeroberkante
- Frostschutzsicherung (elektrisches Heizgebläse)
- flexible Schläuche:  
p max. 4 bar, t max. 95 °C
- Sicherungsschellen für Storzverbindungen
- sicherungstechnische Einrichtungen nach DIN EN 12828