Equipements supplémentaires

Citernes de combustible

Spécificités

Pour chaque exigence la citerne appropriée. Pour toutes les chaufferies mobiles et pour chaque exigence, Krüger propose différents réservoirs de stockage. Tous les citernes sont contrôlées et certifiées. Sur demande, des citernes d'une plus grande capacité sont disponibles.

Numéro d'article	OT-10.1	OT-10.5	OT-20.1	OT-25.1
Désignation	citerne à mazout avec bac de rétention	citerne à double paroi	citerne à mazout avec bac de rétention	citerne à mazout
Contenance de la citerne*	1000 l	1000 l	2000 l	2500 l
Largeur	790 mm	730 mm	790 mm	1200 mm
Longueur	1650 mm	1130 mm	2270 mm	1800 mm
Hauteur	1470 – 1620 mm (sans/avec palette)	1660 mm	1770 – 1920 mm (sans/avec palette)	1800 mm
Poids (sans mazout)	153 – 173 kg (sans/avec palette)	101 kg	277 – 297 kg (sans/avec palette)	260 kg
Soulèvement par grue	oui, uniquement lorsqu'il est vide	oui, uniquement lorsqu'il est vide	oui, uniquement lorsqu'il est vide	oui, uniquement lorsqu'il est vide

* Autres capacités de citerne de 10000 à 15000 l

Numéro d'article	OT-50.1	PC-10.1	PS-01.6
Désignation	citerne à mazout	conteneur à pellets	silo à pellets
Contenance de la citerne*	5000 l	10 m^3	1.6 m^3
Tension	230 V	230 V	
Fréquence	50 Hz	50 Hz	
Consommation de courant max.	<0.032 A	3 A	
Prise	T12	T13	
Dimensions P×L×H	2400 × 2282 × 1900 mm	2430 × 3000 × 2600 mm	1200 × 1200 × 1980 mm
Poids (sans mazout)	196 kg	825 kg	172 kg
Soulèvement par grue	oui, uniquement lorsqu'il est vide	oui	oui, uniquement lorsqu'il est vide

Avantages

- solutions complètes
- raccords et tuyaux pour différentes applications

Spécificités

Contrôle de niveau à distance alimentée par pile avec connexion 4G et carte SIM intégrée pour le contrôle à distance du niveau de la citerne à mazout.

Contrôle de niveau à distance

Numéro d'article	TU-XOlink
Désignation	Pour toutes les citernes de combustibles Krüger

Avantages

- plus de contrôles visuels sur site
- signalement automatique dès que la réserve minimale est atteinte
- signalement journalier du niveau de remplissage
- fonctionne également avec une mauvaise réception GSM