

Accessori

Condotta per i gas di scarico / silenziatore

Caratteristiche

I silenziatori, disponibili in varie esecuzioni, grazie alle loro proprietà isolanti riducono le emissioni sonore da 15 a 25 dB (A). I silenziatori sono resistenti alla sovrappressione fino a 200 Pa. La temperatura massima dei gas di scarico è di 400°C.

Vantaggi

- > resistente alla sovrappressione
- > robusto

Dati tecnici

Codice articolo	SD-150.1	SD-200.1	SD-300.1
Descrizione	silenziatore	silenziatore	silenziatore
Peso	11 kg	13 kg	33,6 kg
Raccordo tubo gas combusti Ø	150mm	200mm	300mm
Lunghezza	1330mm	1330mm	1200mm



Comandi / Centraline di comando

Caratteristiche

Il comando compatto **ZS-01.1** serve da unità di controllo per i generatori di aria calda e i ventilatori installati per il riscaldamento e il raffrescamento di tendoni e capannoni.

Tramite un potenziometro, il comando permette la regolazione continua del regime di rotazione dei ventilatori posti al soffitto della tenda. Il regime di rotazione delle pale viene regolato automaticamente in base alla differenza di temperatura misurata tra due punti. Inoltre, un relais si occupa di accendere il riscaldamento non appena la temperatura ambiente scende al di sotto del valore impostato.

L'unità viene fornita in una scatola. Tutte le connessioni elettroniche sono incluse nel set. I cavi sono pronti per l'allacciamento. Può essere utilizzato solo con generatori di calore con separazione elettrica, ad es. OH-235.9.

Con l'unità **SZ-02.1** è possibile programmare i cicli di funzionamento di tutti i riscaldamenti ad aria calda. Grazie al timer incorporato nel comando, è possibile attivare i generatori di aria calda solo quando il cantiere è operativo, in modo da non disturbare il vicinato di notte o durante i fine settimana.

Vantaggi

- > regolazione continua del regime di rotazione
- > regolazione automatica del regime di rotazione
- > accensione / spegnimento del riscaldamento
- > programmazione dei cicli di attivazione



Comandi / Centraline di comando

Codice articolo	ZS-01.1	SZ-02.1	TR-01.1
Descrizione	regolatore compatto per tendoni	blocco del timer	regolatore a 5 stadi per ventilatori a soffitto